

SLICAN CXS-0424

NAJMNIEJSZY SERWER TELEKOMUNIKACYJNY OFERUJĄCY DOSTĘP DO WSZYSTKICH DRÓG KOMUNIKACJI, PO TO ABY ZAPEWNIĆ TANIA I WYSOKIEJ JAKOŚCI ŁĄCZNOŚĆ. CXS-0424 JEST ROZWIĄZANIEM DLA FIRM I BIUR, KTÓRE WYBIERAJĄC JEDNO URZĄDZENIE KORZYSTAJĄ ZARÓWNO Z WBUDOWANEJ BRAMKI VOIP, WBUDOWANEJ BRAMKI GSM ORAZ MOŻLIWOŚCI NAGRYWANIA ROZMÓW – FUNKCJI WCZEŚNIEJ DOSTĘPNYCH TYLKO W DUŻYCH SYSTEMACH LUB WYMAGAJĄCYCH INSTALACJI KILKU OSOBNYCH URZĄDZEŃ.

CXS-0424 SPEŁNIA NAJWIĘKSZE OCZEKIWANIA NAJMNIEJSZYCH FIRM!



■ CXS-0424.WM



■ CXS-0424.2U

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA UŻYTKOWE

MobilePhone

To nowoczesna funkcja mobilnego telefonu równoległego z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub telefonu domowego. To usługa, dzięki której udostępniasz wszystkie funkcje centrali pracownikom mobilnym. W prosty i tani sposób tworzysz firmowe mobilne systemy łączności z wykorzystaniem telefonów GSM i innych, usprawniając porozumienie się pracowników w ramach organizacji niezależnie od miejsca ich aktualnego pobytu.

Inteligentne rozwiązania dla budynków

Za pośrednictwem serwerów Slican i telefonu możesz sterować ogrzewaniem, oświetleniem budynku, podlewaniem zieleni lub otwieraniem / zamykaniem bram. Zespół zintegrowanych z CXS-0424 urządzeń zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy i pozwala sterować procesami w budynku za pomocą dowolnego telefonu. Harmonogram zdarzeń może być zdefiniowany w kalendarzu centrali lub jednorazowo aktywowany / wyłączany przez użytkownika.

Zarządzanie kosztami

Modułowa budowa CXS-0424 pozwala rozwijać ją wraz z Twoimi potrzebami. Programowanie oraz serwis on-line oszczędzi Tobie wydatków związanych z programowaniem centrali i jej serwisem. Rozwiązania LCR (wybór najtańszej drogi połączenia) oraz aplikacja billingowa standardowo dostępna z CXS-0424 gwarantują Tobie zawsze najniższe rachunki oraz kontrolę wydatków telekomunikacyjnych.

Wbudowana bramka VoIP, GSM, wbudowane nagrywanie rozmów, IVR i Poczta Głosowa

Prawda, że wiele jak na jeden mały serwer? Teraz nie musisz instalować kilku urządzeń, aby korzystać z łączności IP. Swoją firmę możesz także włączyć w korporacyjną sieć GSM korzystając z wbudowanej bramki. Możesz też podwyższyć jakość obsługi klientów dzięki rejestracji rozmów i systemowi IVR. A to wszystko masz w jednym urządzeniu – od jednego producenta – zarządzane jedną wspólną aplikacją programującą – objęte gwarancją wysokiej jakości rozwiązań Slican.

Kompleksowe rozwiązanie – obsługa telefonów i domofonów

Telefon analogowy z wyświetlaczem, prezentacją numerów i listą połączeń, telefony systemowe, w których utworzysz prywatną książkę telefoniczną i będziesz zarządzał konferencjami. Domofony, które pozwolą Tobie jednym przyciskiem telefonu otworzyć drzwi, bramę wjazdową lub porozmawiać z osobą, która chce wejść do budynku.



SLICAN CXS-0424

PARAMETRY			
Typ centrali		CXS-0424.WM	CXS-0424.2U
Wyposażenie bazowe – porty analogowe (AB)		4	4
Maksymalna pojemność	Linie miejskie POTS	12	12
	Porty analogowe (AB)	24	24
	ISDN BRA (wew. lub zewn.)	8	8
	Kanały VoIP	8	8
	Abonenci VoIP	100	100
	Linie GSM (karty SIM)	4	4
	Porty systemowe CTS Up ₀ / IP	12Up ₀ + 18 IP	12Up ₀ + 18 IP
	Kanały nagrywania rozmów	8	8
Dostępne urządzenia współpracujące Slican		cyfrowe telefony systemowe Slican serii CTS-102, CTS-202 i CTS-203	
		telefon analogowy Slican XL-2023ID	
		alarmowy telefon beztarczowy Slican HLP-22	
		konsola Slican CTS-232	
		bramofony Slican typ BRV, SKD i DPH	
		Multi Switch Box (MSB-1102) Multi Audio Box (MAB-1101)	
Aplikacje wspomagające pracę CXS-0424		Slican TouchCTI	
		Slican TelefonCTI.plus / TelefonCTI	
		Slican BillingMAN.plus / BillingMAN	
		Slican PayMAN	
		Slican RecordMAN.server / RecordMAN.client	
		Slican ConfigMAN.admin / ConfigMAN.user	
Parametry VoIP	Obsługiwane protokoły	SSL, SIP 2.0 oraz IAX2 (kodeki G.711, G.729)	
	Obsługiwani klienci VoIP	do 100 urządzeń VoIP-SIP/IAX w tym do 18 telefonów systemowych Slican CTS-102.IP / CTS-203.IP	
	Tryb pracy	klient lub / i serwer VoIP	
Zasilanie		~110-230 V; 50-60 Hz; < 50 VA	~110-230 V; 50-60 Hz; < 50 VA
Zasilanie awaryjne		opcja	opcja
Wymiary (mm) szerokość x wysokość x głębokość		250 x 272 x 120	483 (19”) x 89-(2U) x 240
PROTOKOŁY			
Protokoły komunikacji głosowej		POTS/ ISDN-EDSS1/ QSIG/ SIP/ IAX2/ SSL/ GSM900/1800/ Up ₀	
Protokoły komunikacji z serwerem		CTIP/ USRP/ PayMANP/ HotelP/ TAPI/ Ethernet	
FUNKCJONALNOŚĆ			
• profesjonalne konferencje • Embedded Recording – wielokanałowy system nagrywania rozmów • wbudowane bramy VoIP i GSM • wsparcie dla mobilnych użytkowników: Slican MobilePhone wraz z funkcją Callback, UniversalMessage DND/ Follow Me/ Voice Mail • sieciowanie serwerów Slican (pełne) lub z centralami innych producentów (uproszczone) • rozwiązania do sterowania, kontrolowania urządzeń automatyki w budynkach • otwarte protokoły umożliwiające integrację z zewnętrznymi aplikacjami • lokalne połączenie serwera telekomunikacyjnego z komputerem poprzez LAN, USB, RS-232 • zdalne bieżące monitorowanie statusu centrali dostępne poprzez modem i Internet • wewnętrzny bufor zdarzeń billingowych i systemowych • taryfikacja połączeń wewnętrznych centrali • obsługa numeracji miejskiej jako wewnętrznej • obsługa limitu tzw. „tanich minut” oraz salda abonenckiego • system DECT do 24 słuchawek i 255 stacji bazowych • grupy ACD			

