



Postaw na dostępność i mobilność system Slican DECT-IP

PROWADZISZ MAŁĄ LUB ŚREDNIĄ FIRMĘ?

Jeżeli charakter twojej pracy wymusza częste przemieszczanie się po terenie firmy z koniecznością prowadzenia ciągłej rozmowy telefonicznej, to nie stosuj półśrodków – wybierz system Slican DECT-IP!



■ RTX8630

■ SME VoIP 8660



KOMFORT I ORGANIZACJA PRACY

System ten gwarantuje pełną swobodę ruchu na terenie całej firmy i bezzakłócenie przekazywanie prowadzonych rozmów w trakcie przemieszczania się. Jakość dźwięku jest zawsze wysoka, niezależnie od miejsca prowadzonej rozmowy.



KONTROLA KOSZTÓW

Rozwiązanie niskobudżetowe i skalowane – stacje bazowe DECT-IP dokupujemy w miarę potrzeb.



ZALETY

Synchronizacja bezprzewodowa.

Power over Ethernet (PoE) - ułatwia instalację.

Płynne połączenia pomiędzy bazami bez zrywania prowadzonej rozmowy.

Połączenie tradycyjnego DECT oraz szerokopasmowego CAT-iq audio (gwarantuje jakość dźwięku).



KORZYŚCI

Zasięg sygnału, umożliwiający prowadzenie rozmów w standardzie DECT maleje w przypadku instalacji bazy DECT wewnątrz budynku. Dlatego, aby zapewnić komfortową rozmowę, a jednocześnie wysoką jakość transmisji głosu na terenie całego budynku, warto zastosować system DECT-IP. Zalety wykorzystania systemu są widoczne szczególnie w budynkach, których konstrukcja utrudnia transmisję fal radiowych. W przypadku zastosowania systemu DECT-IP, przesyłanie sygnałów pomiędzy serwerem, a poszczególnymi bazami odbywa się przewodowo, z wykorzystaniem protokołu SIP. Łączność bezprzewodowa gwarantująca pełną swobodę ruchów abonenta ma miejsce jedynie pomiędzy najbliższą stacją bazową, a słuchawką wykorzystywaną przez abonenta.



Postaw na dostępność i mobilność system Slican DECT-IP

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Jedynym warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu DECT IP jest odpowiednia konfiguracja serwera IP Slican.

W SKŁAD SYSTEMU DECT-IP WCHODZI:

- serwer Slican IPL-256, Slican IMP-023 lub serwer MAC-6400 wyposażony w moduł VoIP,
- bazy DECT RTX podłączone do sieci LAN, w której znajduje się serwer Slican,
- słuchawki RTX8630.

Bazy systemu DECT-IP zasilane są za pośrednictwem sieci LAN posiadającej funkcję PoE.

Słuchawka w systemie DECT-IP zapewnia:

- prezentację numeru CLIP
- wybieranie w DTMF
- przekazywanie rozmów
- realizację innych funkcji centrali /serwera.

SZCZEGÓŁY ILOŚCIOWE KONFIGURACJI SYSTEMU DECT-IP

(zależnie od użytego serwera Slican)

SERWER SLICAN	MAC-6400	IPL-256	IPM-032
PARAMETRY	maksymalne	maksymalne	maksymalne
Ilość baz	40	40	40
Protokół transmisji między bazami	SIP		
Ilość słuchawek	200 (30 na 1 bazę)	200 (30 na 1 bazę)	200 (30 na 1 bazę)
Rodzaj transmisji radiowej	DECT GAP		
Ilość jednocześnie prowadzonych rozmów	32* (10 na 1 bazę)	64* (10 na 1 bazę)	64* (10 na 1 bazę)

* zależy od typu zastosowanej karty VoIP