



Wieloliniowy telefon biznesowy IP Slican VPS-2000P

Slican VPS-2000P to zaawansowany multiliniowy telefon IP idealnie dopasowany do potrzeb pracowników firm i administracji. Wieloliniowy wyświetlacz ułatwia dostęp do kontaktów oraz szerokiej gamy funkcji komunikacyjnych. Duża ilość przycisków operacyjnych usprawnia korzystanie z telefonu w codziennej pracy i pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów sieciowych.

Ergonomiczna budowa telefonu – podstawa aparatu, duży czytelny wyświetlacz, lekka i wygodna słuchawka oraz gniazdo zestawu słuchawkowego czynią go niezastąpionym do codziennych zadań.



VoIP

LAN

WAN

CECHY SZCZEGÓLNE:

Obsługa 3 linii SIP i 1 linii IAX2, SIP 2.0 (RFC3261)

Wysokiej jakości dźwięk HD Voice

Sygnalizacja stanu zajętości linii BLF*

Obsługa wiadomości SMS

Funkcja bezpieczeństwa MMI – dostęp do telefonu wyłącznie z innych urządzeń użytkownika

Intuicyjna aplikacja WEB do konfiguracji telefonu

Realizacja połączeń trójstronnych

Funkcja połączeń bezpośrednich – możliwość przypisania dowolnego numeru do numeru IP

Nadzór linii – odbieranie i zarządzanie połączeniami z drugiej linii w trakcie prowadzonej rozmowy na pierwszej linii

Książka telefoniczna na 500 pozycji z obsługą standardu Vcard

Historia połączeń nieodebranych / przychodzących / wychodzących

Menu dostępne w języku polskim i języku angielskim

Aktualizacja firmware przez Internet



Wieloliniowy telefon biznesowy IP Slican VPS-2000P

DŹWIEK:

Eliminacja echa: obsługa G.168 oraz tryb głośnomówiący
Regulowana głośność dzwonka
Wykrywanie aktywności głosowej VAD
Generowanie szumu tła CNG
Pełen duplex
10 dzwonek

EKRAN I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:

Wysokiej jakości monochromatyczny ekran LCD o wymiarach 70 mm x 53,5 mm
Regulowana jasność i kontrast wyświetlacza
Możliwość wysyłania i odbioru SMS – graficzna sygnalizacja nowej wiadomości do odbioru
Wyświetlanie czasu w formacie 12 lub 24 godzinnym z automatyczną zmianą czasu na letni / zimowy

KLAWIATURA:

4-kierunkowe kółko bezpośredniego wyboru funkcji i nawigacji upraszczające obsługę
Klawisze operacji głównych: L1, L2 i L3, HISTORIA, Płynna regulacja głośności, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, KOPERTA (i dostęp do Poczty Głosowej), TRANSFER, ZAKOŃCZ / RELEASE, ZAWIEŚ / HOLD, WYCISZ / MUTE, Dioda LED (informacja o połączeniu nieodebranym)
3 przyciski kontekstowe dowolnego wyboru: DND, NASTĘPNY, USUŃ, ZAPISZ WYJDŹ, WYBIERZ, EDYTUJ ułatwiające korzystanie z książki telefonicznej
PRESENCE sprawdzenie dostępności drugiej / trzeciej linii
PUSH TO TALK funkcja szybkiego połączenia INTERKOM
12 definiowalnych przycisków szybkiego wyboru numeru

FUNKCJE DLA POŁĄCZEŃ I KONTAKTÓW:

Książka telefoniczna obsługująca 500 pozycji
Obsługa standardu Vcard wpisów w książce
Połączenia przychodzące / wychodzące / nieodebrane (każda lista zawiera do 100 wpisów)
Obsługa połączeń konferencyjnych
Obsługa poczty głosowej i SMS
Opcja szybkiego wyboru kontaktu z książki
Możliwość przypisania indywidualnego dzwonka do kontaktu
Automatyczny wybór linii w przypadku zajętości
Funkcja prefiksu książki telefonicznej – możliwość dodania dowolnego przycisku przed wybieraniem numeru z listy kontaktów
Możliwość blokowania połączeń anonimowych
Inteligentna funkcja KLIKNIJ ABY POŁĄCZYĆ – łączenie z numerem wybranym na monitorze komputera
Obsługa serwera XML

REALIZOWANE FUNKCJE PBX:

Obsługa przekierowania / przekazania / zawieszenia połączenia / połączenia oczekującego / rozmów trójstronnych do połączenia / ponownego wybierania / blokady ponownego wybierania / push to talk / click to dial / call park
Funkcje kontroli połączenia - elastyczne reguły wybierania numeru, gorąca linia, odrzucanie ukrytych numerów przychodzących na serwerze, czarna lista odrzucanych numerów, połączenia uwierzytelnione, połączenia z autoryzacją, funkcja DND (do not disturb), CLIP dzwoniącego
Połączenia trójstronne

Poczta Głosowa
Zawieszanie / odrzucanie / wznowianie połączeń
Informacja o połączeniu oczekującym
Ręczne przekazywanie połączeń
Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności, zajętości
Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)
Funkcja „Nie przeszkadzać”
Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)
Rejestr połączeń odebranych / nieodebranych
Restrykcje dla połączeń wychodzących na podstawie prefixu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kodek: G.711A/u law, G.722.1, G.723.1 high/low, G.729a/b
NAT z obsługą STUN
Obsługa SIP, domena SIP, autoryzacja SIP (brak, podstawowa, MD5), nazwa serwera DNS, połączenie bezpośrednie między numerami
Funkcja SIP obsługuje 2 linie SIP - możliwość połączenia z serwerem SIP1 i SIP2 równocześnie, obsługa IAX2
DTMF w paśmie (RELAY), DTMF RFC2833 oraz DTMF SIP INFO
Bezpieczne włączanie anonimowych połączeń - RFC3323 i RFC3325
Protokół 802.1Q/P
Konfiguracja DiffServ
SNTP lub ustawienie czasu ręcznie

FUNKCJE SIECIOWE:

Port WAN 10/100 Base-Tx Wan z IEEE802.3af POE
Port LAN 10/100 Base - Tx LAN
Obsługa typu Bridge i Router
Obsługa NAT i NAPT
Obsługa PPPoE dla xDSL
Obsługa klienta DHCP Get IP na porcie WAN
Obsługa serwera DHCP distribute IP na porcie LAN
Obsługa VLAN
Qos obsługuje Diffserv
Obsługa DMZ
Obsługa VPN (L2TP, UDP)
Obsługa DNS i alternatywnego DNS
Obsługa DNS, klienta SNTP, Firewall
Obsługa narzędzi sieciowych: contain ping, trace route, telnet client

DANE SPRZĘTOWE:

Gniazdo 10 / 100 Base - T RJ-45 dla PC
Gniazdo WAN 10 / 100 Base - T RJ-45 dla LAN
Gniazdo zasilania DC 5V / 1,0A
Zasilacz: wejście: 100-240 V AC 50 - 60Hz, wyjście: DC 5V / 1A
2 gniazda zestawu słuchawkowego - RJ-9 i Jack 3,5 mm
Wymiary 237 mm x 172 mm x 165 mm
Waga 0,96 kg

PRODUKTY POWIĄZANE:

- Serwery serii Slican IPL-256 oraz Slican IPM-032
- Komunikator Slican CTI
- Slican TelefonCTI
- Slican MobilePhone i Callback
- Slican Embedded Recording
- Slican protokoły TAPI

*Busy Lamp Field / Informacja o stanie zajętości